



МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

Регистрационный № 47853

от "18" августа 2017.

**ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

ПО С Т А Н О В Л Е Н И Е

27.07.2017

Москва

№ 110

Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.4.3483-17 «Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах в угольной промышленности»

В соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, № 14, ст. 1650; 2002, № 1 (ч. I), ст. 2; 2003, № 2, ст. 167; № 27 (ч. I), ст. 2700; 2004, № 35, ст. 3607; 2005, № 19, ст. 1752; 2006, № 1, ст. 10; № 52 (ч. I), ст. 5498; 2007, № 1 (ч. I), ст. 21; № 1 (ч. I), ст. 29; № 27, ст. 3213; № 46, ст. 5554; № 49, ст. 6070; 2008, № 29 (ч. I), ст. 3418; № 30 (ч. II), ст. 3616; 2009, № 1, ст. 17; 2010, № 40, ст. 4969; 2011, № 1, ст. 6; № 30 (ч. I), ст. 4563, ст. 4590, ст. 4591, ст. 4596; № 50, ст. 7359; 2012, № 24, ст. 3069; № 26, ст. 3446; 2013, № 27, ст. 3477; № 30 (ч. I), ст. 4079; № 48, ст. 6165; 2014, № 26 (ч. I), ст. 3366, ст. 3377; 2015, № 1 (ч. I), ст. 11; № 27, ст. 3951, № 29 (ч. I), ст. 4339; № 29 (ч. I), ст. 4359; № 48 (ч. I), ст. 6724; 2016, № 27 (ч. I), ст. 4160; № 27 (ч. II), ст. 4238; 2017, № 27, ст. 3938) и постановлением Правительства Российской Федерации от 24.07.2000 № 554 «Об утверждении Положения о государственной санитарно-эпидемиологической службе Российской Федерации и Положения о государственном санитарно-эпидемиологическом нормировании» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, № 31, ст. 3295; 2004, № 8, ст. 663; № 47, ст. 4666; 2005, № 39, ст. 3953) постановляю:

Утвердить санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.2.4.3483-17 «Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах в угольной промышленности» (приложение).



А.Ю. Попова

А.Ю. Попова

КОПИЯ ВЕРНА



отдел обеспечения и контроля документооборота. Управления административно-документационного обеспечения и информационных ресурсов

Л.И. Козлова

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Главного
государственного санитарного
врача Российской Федерации
от 27.07.2017 № 110

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ФИЗИЧЕСКИМ ФАКТОРАМ НА РАБОЧИХ МЕСТАХ В УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы
СанПиН 2.2.4.3483-17

I. Общие положения и область применения

1.1. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (далее – Санитарные правила) предназначены для предотвращения неблагоприятного воздействия физических факторов на здоровье работников, занятых на работах по добыче и переработке антрацитов, каменного и бурого углей подземным и открытым способами, по строительству угольных шахт и разрезов, на вспомогательных процессах, технологически связанных с добычей и переработкой угля, на работах по транспортировке горной массы в рамках производственного цикла по выпуску готовой продукции (далее – в угольной промышленности).

1.2. Санитарные правила устанавливают гигиенические нормативы уровней воздействия отдельных физических факторов, контролируемых в условиях производства в угольной промышленности.

1.3. Санитарные правила являются обязательными для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

1.4. Оценка воздействия физических факторов на работников угольной промышленности, проведение производственного контроля и выполнение профилактических мероприятий осуществляются в соответствии с требованиями Санитарных правил.

1.5. Общие требования уровней нормируемых параметров физических факторов, а также к организации контроля и средствам измерений этих факторов установлены в санитарных правилах к физическим факторам на рабочих местах¹.

II. Микроклимат производственных помещений

2.1. Оптимальные уровни параметров микроклимата для работников угольной промышленности установлены вне зависимости от периодов года по критериям оптимального теплового состояния работника, одетого в комплект специальной одежды с теплоизоляцией в 1 кло.

2.2. Оптимальные уровни параметров микроклимата на рабочих местах работников угольной промышленности должны соответствовать приведенным в таблице 2.1 значениям применительно к выполнению работ различных категорий.

Таблица 2.1

Оптимальные уровни параметров микроклимата
на рабочих местах производственных помещений

Категория работ по уровням энерготрат, Вт	Температура воздуха, °С	Относительная влажность воздуха, %	Скорость движения воздуха, м/с, не более
Ia (до 139)	22—25	60—40	0,1
Iб (140—174)	21—24	60—40	0,1
IIa (175—232)	19—21	60—40	0,2
IIб (233—290)	17—19	60—40	0,2
III (более 290)	16—18	60—40	0,3

2.3. Допустимые уровни параметров микроклимата для работников угольной промышленности не вызывают повреждений или нарушений состояния здоровья, но могут приводить к возникновению общих и (или) локальных ощущений теплового дискомфорта, напряжению механизмов терморегуляции, ухудшению самочувствия и понижению работоспособности.

2.4. Допустимые уровни параметров микроклимата на рабочих местах работников угольной промышленности должны соответствовать приведенным в таблице 2.2 значениям применительно к выполнению работ различных категорий.

2.5. При температуре воздуха в производственных помещениях выше верхней границы допустимых уровней, представленных в таблице 2.2, контроль микроклимата должен осуществляться по интегральному параметру - индексу тепловой нагрузки среды (далее - ТНС-индекс). Значения ТНС-индекса на рабочих местах работников угольной промышленности не должны выходить за пределы уровней, представленных в таблице 2.3.

¹ Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.2.4.3359-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах», утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 21.06.2016 № 81 (зарегистрировано Минюстом России 08.08.2016, регистрационный номер 43153).

Таблица 2.2

Нормируемые уровни параметров микроклимата
на рабочих местах производственных помещений

Категория работ по уровню энерготрат, Вт	Допустимые уровни температуры воздуха, °С		Относительная влажность воздуха, %	Скорость движения воздуха, м/с	
	ниже оптимальных величин	выше оптимальных величин		для диапазона температур воздуха ниже оптимальных величин, не более	для диапазона температур воздуха выше оптимальных величин, не более
Ia (до 139)	20,0—21,9	25,1—28,0	15—75	0,1	0,1
Iб (140—174)	19,0—20,9	24,1—27,0	15—75	0,1	0,2
IIa (175—232)	17,0—18,9	21,1—26,0	15—75	0,1	0,3
IIб (233—290)	15,0—16,9	19,1—25,0	15—75	0,2	0,4
III (более 290)	13,0—15,9	18,1—24,0	15—75	0,2	0,4

Таблица 2.3

Допустимые уровни ТНС-индекса
на рабочих местах производственных помещений

Категория работ по уровню энерготрат, Вт	Величины ТНС-индекса, °С
Ia (до 139)	22,2—26,4
Iб (140—174)	21,5—25,8
IIa (175—232)	20,5—25,1
IIб (233—290)	19,5—23,9
III (более 290)	18,0—21,8

2.6. Измерения уровней параметров микроклимата производственных помещений, рабочих мест работников угольной промышленности проводятся один раз в год.

III. Шум и вибрация на рабочих местах

3.1. В случае превышения уровня шума на рабочем месте выше 80 дБА, работодатель должен провести оценку риска здоровью работающих, подтвердить приемлемый риск здоровью работающих и выполнить комплекс мероприятий, направленных на минимизацию рисков здоровью работающих:

- а) подбор рабочего оборудования, обладающего меньшими шумовыми характеристиками;
- б) информирование и обучение работающего таким режимам работы с оборудованием, которое обеспечивает минимальные уровни генерируемого шума;
- в) использование всех необходимых технических средств (защитные экраны, кожухи, звукопоглощающие покрытия, изоляция, амортизация);
- г) ограничение продолжительности и интенсивности воздействия до уровней приемлемого риска;
- д) проведение производственного контроля виброакустических факторов;
- е) ограничение доступа в рабочие зоны с уровнем шума более 80 дБА работающих, не связанных с основным технологическим процессом;
- ж) обязательное предоставление работающим средств индивидуальной защиты органа слуха;
- з) ежегодное проведение медицинских осмотров для лиц, подвергающихся шуму выше 80 дБ.

3.2. Предельно допустимые значения и уровни эквивалентного скорректированного виброускорения (a_w , м/с⁻²) и эквивалентного скорректированного уровня виброускорения ($L_{aw,eqT}$, дБ) локальной и общей вибрации на рабочих местах работников угольной промышленности приведены в таблице 3.1.

Таблица 3.1

Предельно допустимые значения и уровни нормируемых параметров вибрации

Вид вибрации	Направление действия	Коррекция	Нормативные эквивалентные скорректированные значения и уровни виброускорения	
			м/с ⁻²	дБ
Локальная	Хл, Yл, Zл	Wh	2,0	126
	Zo	Wk	0,56	115
Общая	Хо, Yo,	Wd	0,40	112

*Примечание: Wh – фильтр частотной коррекции по ГОСТ 31192.1-2004
Wd, Wk – фильтры частотной коррекции по ГОСТ 31191.1-2004*

IV. Инфразвук на рабочих местах

4.1. Предельно допустимые уровни нормируемых параметров инфразвука на рабочих местах работников угольной промышленности приведены в таблице 4.1.

Таблица 4.1

Предельно допустимые уровни нормируемых параметров инфразвука

Наименование	ЦДУ параметров инфразвука				
	Эквивалентные уровни звукового давления, дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц				Эквивалентный общий уровень звукового давления, дБ
	2	4	8	16	
Выполнение всех видов работ на рабочих местах	110	105	100	95	110

V. Электрические, магнитные, электромагнитные поля на рабочих местах

5.1. Контроль параметров гипогомагнитного поля и электромагнитных полей на рабочих местах пользователей персональными компьютерами и другими средствами информационно-коммуникационных технологий в угольной промышленности не осуществляется.

5.2. В рамках производственного контроля допускается проводить измерения для получения информации о величинах ослабления геомагнитного поля на объектах угольной промышленности.

VI. Требования к освещению на рабочих местах

6.1. Контроль качества освещения на рабочих местах работников угольной промышленности по коэффициенту пульсации освещенности обязателен для рабочих мест, где выполняются зрительные работы с объектом различения менее 0,5 мм (I – III, A1 – A2 разряды зрительной работы), а также, когда в поле зрения работников находятся вращающиеся и (или) движущиеся механизмы и возможно возникновение стробоскопического эффекта.

6.2. Предельно допустимые уровни нормируемых параметров освещения на рабочих местах работников угольной промышленности в производственных помещениях и объектах при осуществлении добычи подземным способом представлены в таблицах 6.1, 6.2; на наземных объектах и объектах обогатительных фабрик – в таблице 6.3, на объектах при осуществлении добычи открытым способом – в таблице 6.4.

VII. Аэроионный состав воздуха

7.1. В связи с повышенной запыленностью воздуха рабочей зоны в условиях осуществления добычи контроль концентрации аэроионов в воздухе рабочей зоны не проводится.

7.2. Искусственная аэроионификация может быть рекомендована для:

а) воздуха рабочей зоны с целью снижения фактических концентраций аэрозолей преимущественно фиброгенного действия (обеспыливания) в отсутствие людей;

б) воздушной среды бытовых и вспомогательных помещений (гардеробные, фотарии, ингалятории, здравпункты) с временным пребыванием работников с целью лечебно-профилактического воздействия (повышения адаптационных возможностей организма).

Таблица 6.1

Предельно допустимые уровни нормируемых параметров искусственного освещения на рабочих местах при осуществлении добычи подземным способом

Наименование участка, зоны выполнения работ	Плоскость нормирования освещенности (Г-горизонтальная, В-вертикальная) и высота плоскости над полом (почвой), м	Искусственное освещение	
		Освещённость, лк (при системе общего освещения)	Примечание
Призобойное пространство стволов при проходке	Г-на забое	10	
	В-на боковой поверхности столба на расстоянии не менее 5 м от забоя	5	
Проходческие подвесные полки	Г-на полке	5	
Очистные выработки с механизированными комплексами	В-на груди забоя и Г-на почве	5	
	Г-на уровне лотка конвейера	10	
Разминовки в пределах околоствольных дворов, приемные площадки уклонов и бремсбергов, электромашинные установки, передвижные подстанции и распределительные вне специальных камер	Г-0,0	5	
	Г-0,0	2	
Откаточные шптреки и квершлагги, разминовки на вспомогательных выработках, засезды, камеры ожидания, пункты посадки и выхода людей из поездов	Г-0,0	2	

Станции посадки людей в транспортные средства (кроме поездов)	Г-0,0	15	
Уклоны и бремсберги для транспортировки грузов, выработки для перевозки людей механизированными транспортными средствами	Г-0,0	2	
Приемные площадки створов	Г-0,0	10	
	В-на сигнальных табло	20	
Камеры опрокидов и разгрузки вагонок (секционных поездов) в пределах околостворных дворов	Г-0,8	10	
Лебедочные камеры уклонов и бремсбергов	Г-0,5	10	
	В-на шкале приборов	30	Обеспечивается локализованным размещением светильников
Камеры центральных подземных подстанций и водоотливов	Г-0,8	10	
Локомотивные гаражи, зарядные камеры, склады горюче-смазочных материалов, заправочные пункты	Г-0,8	10	
	Г-на верстаках	10 20	
Диспетчерские пункты	Г-0,8	10	
	В-на шкале приборов	30	Обеспечивается локализованным размещением светильников
Подземные здравпункты	Г-0,8	100	
Склады взрывчатых веществ	Г-0,8	10	
Раздаточные камеры складов взрывных материалов	Г-на рабочем столе	30	
Места пребывания работников на подземных объектах, где используется только местное освещение.	-	-	Требуемые условия освещения обеспечиваются аккумуляторными головными светильниками

Электростанции, трансформаторные и машинные камеры	Г-0,8	30	Обеспечивается локализованным размещением светильников в исполнении «кососвет»
	В-на щитах контрольно-измерительных приборов	50	

Таблица 6.2

Предельно допустимые уровни нормируемых параметров освещения на рабочих местах объектов, расположенных на поверхности, при осуществлении добычи подземным способом

Наименование цехов, участков, оборудования мест производства работ	Разряд и подразряд зрительной работы	Плоскость нормирования освещенности (Г-горизонтальная, В-вертикальная) и высота плоскости над полом (почвой), м	ПДУ параметров освещения		
			Освещенность, лк (при системе общего освещения)	Объединенный показатель диска-форга, UGR, не более	Коэффициент пульсации освещенности, Кп, %
Помещение выдачи, приемки и зарядки аккумуляторов, номерная	VI	В-зарядный стол, доска номеров	200	24	20
Рабочее место машиниста подъемной машины в здании подъемной машины	Vв	В-барaban лебедки	150*	-	-
	VI	Г-пульта управления	200	24	20
	VШб	В-1,5; тормозное устройство	75	-	-
Помещение для стирки респираторов	VI	Г-0,8	200	24	20
	VI	Г-0,8	200	24	20
Ламповая	IVг	В-пульта управления	150*	-	-
Машинное отделение	VШб	Г-ступени сходни	75	-	-
	Vг	Г-кнопки пульта, рычаг	200	24	20
	VШб	Г-пол приемной (посадочной площадки)	75	-	-

Примечание:

*Норма освещенности снижена на ступень, так как оборудование не требует постоянного обслуживания

Таблица 6.3

Предельно допустимые уровни нормируемых параметров освещенности на рабочих местах наземных объектов и объектов обогатительных фабрик

Наименование цехов, участков, оборудования мест производства работ	Разряд и подряд зрительной работы	Плоскость нормирования освещенности (Г-горизонтальная, В-вертикальная) и высота плоскости над полом (почвой), м	Освещенность, лк		6	7	8	9
			При системе комбинированного освещения	При системе общего освещения				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Кабинеты для работы инженерно-технического персонала								
Кабинет с временным пребыванием работников	Б-2	Г-стол	-	-	150*	-	-	-
Кабинет без ПК, работа с документами менее 70% рабочей смены	Б-2	Г-стол	300	150	200	21	15	
Кабинет без ПК, работа с документами более 70% рабочей смены	Б-1	Г-стол	400	200	300	21	15	
Кабинет с ПК, работа на ПК менее 50% рабочей смены	Б-1	Г-стол	400	200	300	21	15	
Кабинет с ПК, работа на ПК более 50% рабочей смены (постоянное пользование компьютерной техникой)	А-2	Г-стол	500	300	400	14	5	
Участок приемки сырья, готовой продукции								
Открытые склады сырья, готовой продукции	ХП	Г-0,0; рельсовый путь	-	-	5	-	-	

Закрытые склады сырья, готовой продукции	VIIIв	Г-0,0; решетка бункера	-	-	-	75**	-	-	-
Открытая разгрузочная площадка	XI	Г-рельсовый путь, решетка бункера	-	-	-	30**	-	-	-
Закрытая разгрузочная площадка	VIIIв	Г-рельсовый путь, решетка аккумулирующ его бункера	-	-	-	75**	-	-	-
Транспортировка сырья	VIIIв	Г-лента конвейера	-	-	-	75**	-	-	-
Площадки шнеков-питателей	VIIIв	Г-0,0	-	-	-	50	-	-	-
Площадки аккумулярующих емкостей	XIII	Г-0,0	-	-	-	5	-	-	-
- открытые	VIIIб	Г-0,0	-	-	-	75	-	-	-
- закрытые	V6	В-уровнемеры, мерные стекла	-	-	-	150*	-	-	-
Участок дробления и измельчения									
Дробилки, мельницы, грохоты	VIIIб	Г-0,8; в зоне обслуживания (бункер дробилки, мельницы, тарельчатый питатель)	-	-	-	75	-	-	-
Насосная станция	VIIIб	Г-0,8	-	-	-	75	-	-	-
	IVг	В-пульт управления	-	-	-	150*	-	-	-
Операторская	-	Г-стол с ПК	500	300	21	400	21	5	-
	-	Г-стол без ПК	-	-	21	300	15	15	При продолжительности

	IVг	В-пулт управления (шкалы приборов, кнопки, рычаги)	-	-	150*	-	-	-	работы с документами менее 70 % рабочего времени нормируемая освещенность на столе 200 лк
Водно-шламовый участок									
Шлам-бассейны									
- на открытых площадках	XII	Г-площадка крановой мепалки	-	-	10	-	-	-	
- в закрытых помещениях	VIIIб	Г-площадка крановой мепалки	-	-	75	-	-	-	
Участок подготовительной классификации, отсадки и обезвоживания продуктов отсадки									
Оборудование для обеспыливания, отсадочные машины, установка обезвоживания	VIIIб	Г-0,8; в зоне обслуживания	-	-	75	-	-	-	
	IVг	В-пулт управления (шкалы приборов, кнопки, рычаги)	-	-	150*	-	-	-	
Участок флотации									
Площадка обслуживания контактных чанов и пульподелителей	VIIIв	Г-0,8; в зоне обслуживания	-	-	50	-	-	-	
Помещение приготовления реагентов	VI	Г-0,0	-	-	200	24	20		
Площадка дозировки реагентов, реагентный дозатор	VI	Г-1,0; дозаторы	-	-	150*	-	-	-	

Пролеты флотационных и перечистных машин	В6	Г-поверхность пульты	-	-	150*	-	-	-
Помещения под флотационными машинами	VI	Г-0,0; насосы	-	-	150*	-	-	-
Площадка концентрационных барабанов	В6	Г-поверхность пульты	-	-	150*	-	-	-
Участок сгущения								
Площадки сгустителей	ВШв	Г-завязки магистралей	-	-	50	-	-	-
	VI	Г-редукторы мешалок и насосов	-	-	150*	-	-	-
Участок пропарки	ВШ6	Г-0,8	-	-	75	-	-	-
Участок фильтрации								
Площадка барабанных вакуум-фильтров	В6	В-барабаны	-	-	150*	-	-	-
Участок ванн с пульпой	ВШ6	Г-поверхность ванн	-	-	75	-	-	-
Участок сушки угольного концентрата								
Подача шлама в печь	ВШ6	Г-шлампитатель	-	-	75	-	-	-
Обжиговая печь	VI	Г-0,8; площадка машиниста печи	-	-	200	-	-	-
	ВШ6	Г-лента транспортера	-	-	75	-	-	-
Участок ОТК	Шв	Г-0,8	750	200	300	21	15	15
Слесарно-механическая мастерская								
Верстаки	Шв	Г-зона обработки детали	750	200	300	21	15	15

Токарные, фрезерные, заточные станки	Пв	Г-зона обработки детали	2000	200	500	21	10		
Сверлильные станки	Пг	Г-зона обработки детали	1000	200	300	21	10		
Сварочный пост	Пш	Г-зона разметочных работ	750	200	300	21	15		
Зоны производства сварочных работ в технологических и вспомогательных подразделениях фабрики	ВП	Г-зона сварки	-	-	200	-	-	Требуемая освещенность обеспечивается переносным освещением	
Ремонт машин и механизмов по месту их установки	Вв	Г-0,8	-	-	200	-	-	Требуемая освещенность обеспечивается переносным освещением	
Электроцех									
Электроремонтная мастерская:									
Разборочно-очистное отделение	IVв	Г-0,8	-	-	200	24	20		
Изоляционно-обмоточное отделение	Пш	Г-0,8	750	200	300	21	15		
Отделение сборки электрических машин и аппаратов	Пш	Г-0,8	750	200	300	21	15		
Мастерская по ремонту головных светильников	Пш	Г-рабочие столы	1000	200	300	21	15		
Мастерская по ремонту КИП	Пш	Г-рабочие столы	750	200	300	21	15		
	IVг	В-испытательные стенды	-	-	200	24	20		

Ремонт электрооборудования по месту его установки	IVв	Г-0,8	-	-	200	-	-	Требуемая освещенность обеспечивается переносным освещением
Аналитические	A-1	Г-0,8	600	400	500	21	10	
Термические, физические, электрографические	A-2	Г-0,8	500	300	400	21	10	

Примечание:
 *Норма освещенности понижена на ступень, так как оборудование не требует постоянного обслуживания и пребывания работников кратковременно
 **Норма освещенности повышена на ступень из-за опасности травмирования

Таблица 6.4

Предельно допустимые уровни нормируемых параметров освещения на рабочих местах объектов при осуществлении добычи открытым способом

Наименование участка, зоны выполнения работ	Плоскость нормирования освещенности (Г-горизонтальная, В-вертикальная) и высота плоскости над полом (почвой), м	Освещенность, лк	Примечание
Территория в районе ведения работ	В-0,0	2	Район работ, подлежащий освещению, устанавливается техническим руководителем карьера
Места работы машин в карьере, на породных отвалах и других участках	Г-0,0	5	Освещенность должна быть обеспечена по всей глубине и высоте действия рабочего оборудования машин
	В-оборудование	8	
Места ручных работ	Г-0,0	5	
	В-1,5	10	
Места разгрузки железнодорожных составов, автомобилей и автопоездов на отвалах, приемные	Г-0,0	3	Освещенность обеспечивается на уровне освещаемой поверхности

перегрузочные пункты			
Район работы бульдозера или другой тракторной машины	Г-поверхность гусениц трактора	10	
Место работы гидромоторной установки	Г-0,0	5	Освещенность обеспечивается по всей высоте разрабатываемого уступа в радиусе действия гидромониторной струи
	В-разрабатываемый уступ	10	
Место укладки породы в гидротвал	Г-0,0	5	
Территория свеженамытых гидротвалов	Г-0,0	0,2	
Место производства буровых работ	В-зона работы станка	10	Освещенность обеспечивается на высоту станка
Кабины машин и механизмов	Г-0,8	30	
Помещение землесосной установки и район землесосных зумпфов	Г-0,8	10	
Конвейерные поточные линии	Г-поверхность конвейера	5	
Зона обслуживания конвейерных барабанов конвейеров	Г-0,8	10	
Конвейерные ленты в местах ручной отборки пород	Г-поверхность конвейерной ленты	50	На расстоянии не менее 1,5 м от породотборщика против движения конвейерной ленты
Помещение на участках для обогрева работающих	Г-0,8	10	
Лестницы, спуски с уступа на уступ в карьере	Г-поверхность ступеней	3	
Постоянные пути движения работающих в карьере	Г-0,0	1	
Автодороги в пределах карьера (в зависимости от интенсивности движения)	Г-0,0	0,5 - 3	Освещенность обеспечивается на уровне движения автомобилей
Железнодорожные пути в пределах карьера	Г-0,0	0,5	Освещенность обеспечивается на уровне верхнего строения
Хвостохранилище	Г-0,0	0,5	

Мостик земснаряда	Г-уровень мостика	5	
Карта намыва	Г-уровень карты намыва	2	
Сливной колодец	В-поверхность колодца	10	
Измельчение глины на глинорыхлительной машине	Г-уровень ножей машины	10	
Карьер в районе временного пребывания людей и районы транспортных коммуникаций	Г-0,0	0,5	
Пути постоянного движения людей	Г-0,0	2	